



Quality is in our nature

DR!VE+ 5W-30 LL

Personenauto motoroliën - mid SAPS

Omschrijving

Performance Level

Aanbevolen voor gebruik

ACEA C3

VW 504.00

VW 507.00

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8502 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	68.4 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	12 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	174	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6015 cP	ASTM D 2602
Vlampunt	195.5 °C	ASTM D 93
Pour point	-45 °C	ASTM D 97

V194175002

Versie 1.0, 29-04-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.