

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Palivo šetřící plně syntetický olej pro benzinové a dieselové motory

Číslo položky E100036 Verze 15.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Ultrance ECO 0W-20 je plně syntetický mid SAPS motorový olej pro osobní automobily, dodávky a SUV vybavené zařízeními pro následné zpracování s nebo bez turba. Tento motorový olej má široké použití a překračuje specifikační limity různých OEM specifikací.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 je motorový olej s nízkou viskozitou, který přispívá k úspoře paliva, aniž by snižoval ochranu proti opotřebení, a to i při vysokých teplotách a během delších intervalů výměny. Tento produkt je vhodný nejen pro benzinové (včetně (T)GDI) nebo dieselové motory, ale také pro alternativní paliva jako LPG, CNG, bionaftu (B10 a etanol (E85)) a hybridní vozidla.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 je formulován tak, aby minimalizoval události Low Speed Pre Ignition (LSPI). Čisticí vlastnosti tohoto motorového oleje zabraňují usazeninám v motoru a turbu. Vynikající tepelná a oxidační stabilita tohoto oleje zajišťuje dlouhý interval výměny, jak je předepsáno výrobcem.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 má stříhově stabilní složení s nízkým odpařováním a zajišťuje dobrý studený start. Tento motorový olej je vhodný nejen pro mnoho amerických a asijských automobilů, ale také pro evropské automobily, které splňují požadavky Euro 6 a omezení CO₂.

Pro určité aplikace, jako jsou časté krátké jízdy (taxíky, kurýři) a těžké zatížení, je třeba zkrátit intervaly výměny. Eurol Ultrance ECO 0W-20 lze také použít v motorech Fiat, kde je vyžadován výkon Fiat 9.55535-DM1/DSX. Pro další pokyny se podívejte do příručky nebo vyhledejte doporučení oleje na našem produktovém poradci na www.eurol.com.

Schválený

- API SP
- BMW Longlife 17FE+
- ILSAC GF-6A
- Jaguar Land Rover STJLR 03-5006
- MB-Approval 229.71

Úroveň výkonu

- ACEA C5
- ACEA C6
- API SP-RC
- Ford WSS-M2C947-B1
- Ford WSS-M2C962-A1
- ILSAC GF-5
- MB 229.72
- OV 040 1547 - A20

Doporučeno pro použití

- BMW Longlife 14FE+
- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX
- STJLR.51.5122

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	oranžový	
Hustota při 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	179	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	225 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	0.7 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.