

# Eurol Multifleet 20W-50

Minerální motorový olej pro smíšený vozový park

Číslo položky E100041 Verze 5.0 14/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Multifleet 20W-50 byl vyvinut v souladu s nejnovějšími požadavky na spotřebu oleje a emise výfukových plynů a poskytuje ochranu proti nárustu viskozity a opotřebení. Olej má také vynikající čisticí schopnosti.

Eurol Multifleet 20W-50 je ideální pro smíšený vozový park, jako jsou benzínové, LPG a lehké dieselové motory, ať už vybavené turbem a/nebo katalyzátorem. Díky této široké použitelnosti může být zásoba oleje pro uživatele a prodejce snížena.

Eurol Multifleet 20W-50 bohatě splňuje snížené limity týkající se usazenin na korunce pístu, v horní drážce pístního kroužku a zbytku pístu.

## Úroveň výkonu

- API SJ/CG-4

## Doporučeno pro použití

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

## Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | hnědý            |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.87 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 139.6 cSt        | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 17.5 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 138              | ASTM D 2270   |
| Dynamická viskozita (CCS)        | 4,028 cP         | ASTM D 5293   |
| Sulfátový popel                  | 1.2 wt%          | ASTM D 874    |
| Bod nalití                       | -39 °C           | ASTM D 97     |