



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol SHPD 20W-50 MF

Minerální motorový olej pro smíšený vozový park

Číslo položky E100048 Verze 1.2 25/04/2025

Informace o produktu

Eurol SHPD 20W-50 MF je minerální motorový olej a je mimořádně vhodný pro těžce zatížená komerční vozidla. Produkt lze také použít v benzínových, LPG a lehce zatížených dieselových motorech, s nebo bez turba a/nebo s katalyzátorem a/nebo systémem common rail.

Eurol SHPD 20W-50 MF splňuje velké množství předních OEM specifikací a je proto ideálním multifunkčním motorovým olejem pro smíšený vozový park.

Eurol SHPD 20W-50 MF plně vyhovuje přísným normám týkajícím se zbytků spalování na korunce pístu, v horním pístním kroužku a na zbytku pístu. Díky své stabilitě vůči vysokým teplotám a stárnutí, stejně jako použití silných detergentních aditiv, zajišťuje Eurol SHPD 20W-50 MF, že olej a motor zůstávají v dobrém stavu.

Opotřebení je omezeno na minimum, i za nejtěžších provozních podmínek, což zaručuje kvalitu Eurol SHPD 20W-50 MF po celou dobu výměnného intervalu, bez ohledu na typ motoru.

Minerální základové oleje Eurol SHPD 20W-50 MF nabízejí nejen bezproblémový studený start, ale také úsporu paliva a sníženou spotřebu oleje díky menšímu odpařování oleje.

Úroveň výkonu

- API SL/CI-4

Doporučeno pro použití

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Voith Class A
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol SHPD 20W-50 MF

Minerální motorový olej pro smíšený vozový park

Číslo položky E100048 Verze 1.2 25/04/2025

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	153.2 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	18.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	139	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	4,533 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	246 °C	ASTM D 92
Bod nalití	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.