

Eurol Fluence 5W-40

Plně syntetický, mid SAPS, longlife motorový olej pro osobní automobily

Číslo položky E100054 Verze 10.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Fluence 5W-40 je plně syntetický olej mid SAPS pro použití v benzínových a dieselových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel. Tento olej je vhodný pro automobily s katalyzátorem, turbem, filtrem pevných částic a systémy přímého vstřikování.

Eurol Fluence 5W-40 má nízkou úroveň sulfátového popela a nízké obsahy fosforu a síry (mid SAPS technologie). Tento olej poskytuje extrémně dobrou ochranu proti opotřebení a účinkům vysokých teplot během dlouhých intervalů výměny a sportovních jízdních podmínek. Tento produkt je obzvláště vhodný pro osobní vozidla Euro-4, 5 a 6 vybavená filtry pevných částic a třícestnými katalyzátory, aby byla zajištěna trvalá výkonnost a ochrana.

Eurol Fluence 5W-40 chrání motor proti korozi a rzi, zatímco speciální aditiva udržují všechny části motoru čisté od nečistot, kalu a usazenin.

Eurol Fluence 5W-40 zajišťuje extrémně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a nabízí vysokou tepelnou stabilitu za náročných provozních podmínek. Tento robustní olej poskytuje vlastnosti úspory paliva a může být míchán jak se syntetickými, tak minerálními motorovými oleji.

Pro určité aplikace, jako jsou časté krátké jízdy (taxíky, kurýři) a těžké zatížení, je třeba zkrátit intervaly výměny, což je uvedeno v některých předpisech výrobců. Pokud požadovaná kvalita pro vozidlo není uvedena pod "výkon", je třeba nejprve zkontrolovat použitelnost tohoto oleje v předpisu výrobce nebo na Eurol Product Advisor na www.eurol.com.

Schválený

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Úroveň výkonu

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Doporučeno pro použití

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	171	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	241 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	0.8 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-36 °C	ASTM D 97