

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Fluence FE 5W-30

Plně syntetický motorový olej s úsporou paliva a dlouhou životností, ACEA C2

Číslo položky E100069 Verze 1.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Fluence FE 5W-30 je plně syntetický motorový olej mid SAPS pro benzínové a dieselové motory, s turbem nebo bez něj. Tento olej má ve srovnání s většinou běžných olejů 5W-30 dodatečné vlastnosti úspory paliva, aby splňoval níže uvedené specifikace. Tyto specifikace jsou povinně předepsány pro různé modely Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Mazda, Hyundai, KIA, ale také pro určité modely skupiny Fiat a skupiny PSA (Peugeot a Citroen).

Eurol Fluence FE 5W-30 chrání filtr pevných částic díky sníženému obsahu sulfátového popela a je také vhodný pro vozidla s turbodmychadlem.

Eurol Fluence FE 5W-30 nabízí nejen vynikající ochranu proti opotřebení, ale také chrání proti korozi a rzi. Speciální přísady udržují všechny části bez lakování, kalů a usazenin. Tato formule chrání proti poškození motoru způsobenému nežádoucí LSPI (Low-Speed-Pre-Ignition). Eurol Fluence FE 5W-30 zajišťuje extrémně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a poskytuje vysokou tepelnou a oxidační stabilitu za náročných provozních podmínek.

Pro určité aplikace, jako jsou časté krátké jízdy (taxíky, kurýři) a těžké zatížení, je třeba zkrátit intervaly výměny, což je uvedeno v některých předpisech výrobců. Pokud požadovaná kvalita pro vozidlo není uvedena pod "výkon", doporučujeme nejprve zkontrolovat použitelnost tohoto oleje v předpisu výrobce nebo na Eurol Product Advisor na www.eurol.com.

Schválený

- Renault RN17

Úroveň výkonu

- ACEA A5/B5
- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Fiat 9.55535-S3
- MB 226.52
- MB 229.51
- MB 229.52
- PSA B71 2290
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Doporučeno pro použití

- Fiat 9.55535-S1

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	73.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	163	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Sulfátový popel	0.7 wt%	ASTM D 874
Bod naliť	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.