

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Plně syntetický olej pro benzínové a dieselové motory, s turbem nebo bez něj

Číslo položky E100083 Verze 1.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 je plně syntetický motorový olej pro benzínové a naftové motory v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech. Tento olej lze použít pro automobily vybavené katalyzátory, turbodmychadly a pro systémy přímého vstřikování paliva.

Díky vysokému viskozitnímu indexu zajišťuje olej vynikající studený start i vynikající mazací film při vysokých teplotách, což výrazně snižuje spotřebu oleje.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 využívá nejnovější GR-X Technology.

GR-X Technology

Abychom zůstali na špičce rostoucích požadavků na motorové oleje, naši špičkoví výzkumníci udělali další krok v technologii maziv. Navrženo v laboratoři, důkladně testováno za nejextrémnějších podmínek: Dakar Rally, GR-X Technology zajišťuje co nejlepší a dlouhodobou ochranu vašeho motoru.

Toho dosahuje vytvořením téměř nezníčitelné ochranné vrstvy na kovovém povrchu, neutralizací kyselých spalovacích vedlejších produktů, zapouzdřením mikroskopických částic sazí a mnohem více. Více o GR-X Technology se dozvíte na našich webových stránkách.

Ujistěte se o této vynikající technologii kontrolou charakteristické zelené barvy.

Úroveň výkonu

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Doporučeno pro použití

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Zelený	
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	173	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.3 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.