

## Eurol Turbo DI 5W-40

**Plně syntetický motorový olej pro dieselové motory VW s čerpadlovými tryskami**

Číslo položky E100085 Verze 7.0 14/04/2025

### Informace o produktu

Eurol Turbo DI 5W-40 je plně syntetický olej pro použití v benzínových a dieselových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel. Tento olej je navíc bez problémů použitelný v autech s katalyzátorem, turbem, filtrem pevných částic a přímým vstřikováním.

Eurol Turbo DI 5W-40 je vyvinut s technologií aditiv Eurol OPT, která obsahuje méně fosforu, síry a sulfátového popela, aby nedocházelo k ucpávání systému následného zpracování výfukových plynů (filtry pevných částic a katalyzátory) a nebyla zkrácena jejich životnost (tzv. technologie "mid SAPS").

Eurol Turbo DI 5W-40 je zejména vyvinut pro osobní a lehká užitková vozidla skupiny VAG (Volkswagen, Audi, Seat a Škoda) a je složen tak, aby byl vhodný i pro přímovstříkové dieselové motory VW s technologií čerpadlo-tryska (PDi/Tdi, s červeným D a červeným i), kde jsou předepsány oleje podle specifikace VW 505.01.

Tento olej je také mimořádně vhodný pro Ford Galaxy, pro které je předepsána specifikace Ford M2C-917A.

Eurol Turbo DI 5W-40 je také vhodný pro osobní vozy Euro-4 značek Mercedes Benz a BMW s filtry pevných částic, aby se zabránilo jejich ucpávání.

#### Schválený

- API SN
- MB-Approval 229.31

#### Úroveň výkonu

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

#### Doporučeno pro použití

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

### Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | oranžový         |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.85 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 86.0 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 14.3 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 173              | ASTM D 2270   |
| Dynamická viskozita (CCS)        | 6,077 cP         | ASTM D 5293   |
| Bod vzplanutí                    | 213 °C           | ASTM D 92     |
| Sulfátový popel                  | 0.8 wt%          | ASTM D 874    |
| Bod nalití                       | -45 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.