

# Eurol Super Lite 5W-40

Plně syntetický olej pro benzínové a dieselové motory, s turbem nebo bez něj

Číslo položky E100092 Verze 6.0 14/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Super Lite 5W-40 je plně syntetický motorový olej pro použití v benzínových a naftových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel. Tento olej lze navíc bez problémů použít v autech s katalyzátorem, turbodmychadlem a přímým vstřikováním.

Eurol Super Lite 5W-40 zajišťuje velmi rychlou tvorbu stabilního mazacího filmu při studeném startu a vysokou tepelnou stabilitu při náročných provozních podmínkách.

Eurol Super Lite 5W-40 poskytuje nejen vynikající ochranu proti opotřebení, ale také proti rzi a korozi, zatímco speciální aditiva udržují součásti čisté od nečistot, kalu a usazenin.

Eurol Super Lite 5W-40 má vlastnosti šetrící palivo a je mísetelný jak se syntetickými, tak minerálními motorovými oleji. Stručně řečeno: olej pro ty, kteří hledají to nejlepší pro svůj motor.

Eurol Super Lite 5W-40 lze také použít v motorech BMW, kde je doporučen výkon BMW Longlife-01 <2019.

Schválený	Úroveň výkonu	Doporučeno pro použití
<ul style="list-style-type: none"><li>API SN</li><li>MB-Approval 229.3</li><li>VW 502.00</li><li>VW 505.00</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ACEA A3/B4</li><li>API CF</li><li>GM-LL-B-025</li><li>MB 229.1</li><li>Porsche A40</li><li>PSA B71 2296 / PSA B71 2293</li><li>Renault RN0700</li><li>Renault RN0710</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fiat 9.55535-H2</li><li>Fiat 9.55535-M2</li><li>MB 229.5</li></ul>

## Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	173	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,067 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.3 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-42 °C	ASTM D 97