

# Eurol Super Lite 5W-50

Plně syntetický olej pro benzínové a dieselové motory, s turbem nebo bez něj

Číslo položky E100093 Verze 1.2 14/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Super Lite 5W-50 je plně syntetický motorový olej pro použití v benzinových a naftových motorech osobních a lehkých užitkových vozidel. Tento olej je navíc bez problémů použitelný v autech s katalyzátorem, turbem a přímým vstřikováním.

Eurol Super Lite 5W-50 zajišťuje mimořádně rychlou tvorbu stabilního mazacího filmu při studeném startu a vysokou tepelnou stabilitu při náročných provozních podmírkách.

Eurol Super Lite 5W-50 poskytuje nejen vynikající ochranu proti opotřebení, ale také proti rzi a korozi, zatímco speciální aditiva udržují součásti čisté od nečistot, kalu a usazenin.

Eurol Super Lite 5W-50 má vlastnosti šetrící palivo a je mísitelný jak se syntetickými, tak minerálními motorovými oleji. Stručně řečeno: olej pro ty, kteří hledají to nejlepší pro svůj motor.

## Úroveň výkonu

- API SN/CF

## Doporučeno pro použití

- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

## Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	119.9 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	186	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	4,983 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.3 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-39 °C	ASTM D 97