



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Polosyntetický motorový olej pro smíšený vozový park

Číslo položky E100111 Verze 3.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus je robustní motorový olej, vyvinutý v souladu s nejnovějšími požadavky na spotřebu oleje a emise výfukových plynů, a splňuje všechny současné kvalitativní požadavky pro evropské, americké i japonské naftové a benzínové oleje. Tento olej je vhodný pro těžké naftové motory vybavené systémy recirkulace výfukových plynů (EGR) a selektivní katalytické redukce (SCR), a není doporučen pro filtry pevných částic.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus je ideálně vhodný pro těžké naftové motory (nákladní vozy), ale může být také použit v benzínových, LPG a lehkých naftových motorech, ať už vybavených turbem a/nebo katalyzátorem a/nebo common rail.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus bohatě splňuje snížené limity týkající se usazenin na korunce pístu, v horní drážce pístního kroužku a zbytku pístu.

Díky své stabilitě vůči vysokým teplotám a stárnutí, stejně jako díky silně čistícím aditivům, zajišťuje Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus, že motor a olej zůstávají v dobrém stavu. Opotřebení je minimalizováno, i za nejtěžších podmínek, takže Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus bez problémů vydrží předepsaný interval výměny, bez ohledu na typ motoru.

Pro určité aplikace, jako jsou časté krátké jízdy (taxíky, kurýři) a těžké zatížení, je nutné zkrátit intervaly výměny, což je uvedeno v některých předpisech výrobců. Pokud požadovaná kvalita pro vozidlo není uvedena pod "výkon", doporučujeme nejprve zkontrolovat použitelnost tohoto oleje v předpisu výrobce nebo na Eurol Product Advisor na www.eurol.com.

Schválený

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Úroveň výkonu

- API SL/CI-4

Doporučeno pro použití

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Polosyntetický motorový olej pro smíšený vozový park

Číslo položky E100111 Verze 3.0 14/04/2025

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	114.2 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	15.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	142	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,169 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	215 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.5 wt%	ASTM D 874
Bod naliť	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.