

Eurol Geo-Max 10W-40

Plně syntetický UHPD motorový olej založený na technologii low SAPS

Číslo položky E100121 Verze 14.1 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Geo-Max 10W-40 je plně syntetický motorový olej pro nejmodernější těžké dieselové motory. Eurol Geo-Max 10W-40 obsahuje technologii "low SAPS", což znamená, že obsahy síry, fosforu a síranového popela jsou drasticky sníženy. Díky tomu mohou systémy následného zpracování výfukových plynů optimálně fungovat.

Díky splnění širokého specifikačního profilu je Eurol Geo-Max 10W-40 vhodný pro velmi širokou škálu moderních nákladních vozidel a zemědělských strojů s filtrem pevných částic i bez něj.

Eurol Geo-Max 10W-40 obsahuje vlastnosti šetřící palivo a díky speciální aditivní technologii jsou jak olej, tak motor udržovány v neuvěřitelné čistotě. Rovněž je omezena emise škodlivých výfukových plynů v motorech EURO-4, EURO-5 a EURO-6.

Eurol Geo-Max 10W-40 je vhodný pro prodloužené intervaly výměny oleje doporučené výrobcí motorů, v závislosti na provozních podmínkách a metodě filtrace. Tím se snižují náklady na údržbu.

Eurol Geo-Max 10W-40 lze také použít ve starších nákladních vozidlech s motory EURO-3, kde je předepsáno ACEA E4, Mercedes 228.5, DAF HP-2 a MAN 3277. Kromě toho je Eurol Geo-Max 10W-40 vhodný pro Renault RXD v zemích, kde se používá nafta s nízkým obsahem síry.

Schválený

- API CK-4
- DTFR 15C120 (MB 228.52)
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Úroveň výkonu

- ACEA E4
- ACEA E6
- ACEA E7
- ACEA E8/E11
- ACEA E9
- API CJ-4
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC IV-10-LA
- Deutz DQC TTCD, DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- JASO DH-2
- Mack EO-N Premium Plus
- Mack EO-O PP
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- MTU type 3.1
- Renault VI RLD-2
- Renault VI RLD-4
- Voith Class B
- Volvo VDS-4

Doporučeno pro použití

- DAF
- Scania Low Ash



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Geo-Max 10W-40

Plně syntetický UHPD motorový olej založený na technologii low SAPS

Číslo položky E100121 Verze 14.1 14/04/2025

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	92.6 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	156	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,878 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	236 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.0 wt%	ASTM D 874
Bod naliť	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.