

Eurol Bediga 15W-40

Minerální motorový olej pro smíšený vozový park

Číslo položky E100125 Verze 3.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Bediga 15W-40 je motorový olej, který zajišťuje optimální mazání starších automobilů a lehkých užitkových vozidel s benzínovými, LPG a dieselovými motory.

Eurol Bediga 15W-40 lze použít v motorech vybavených turbodmychadlem, technologií více ventilů a motorech vybavených katalyzátorem.

Eurol Bediga 15W-40 poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení všech motorových součástí, které jsou navíc velmi dobře chráněny proti rzi a korozii. Speciální dispergenty udržují saze a jiné nečistoty v roztoku.

Eurol Bediga 15W-40 obsahuje také speciální aditiva, která zajišťují, že olej, i při vysokých teplotách, nezhoustne v důsledku oxidace.

Díky stabilnímu zlepšovači viskozitního indexu se viskozita jen málo snižuje, takže Eurol Bediga 15W-40 i po delší době stále vytváří stabilní mazací film mezi pohyblivými částmi.

Úroveň výkonu

- API SG/CF-4

Doporučeno pro použití

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	105.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	14.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	143	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	4,734 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	247 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.6 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-39 °C	ASTM D 97