

Eurol Ultrance VA 0W-30

Plně syntetický palivo šetřící longlife motorový olej

Číslo položky E100158 Verze 4.0 29/05/2025

Informace o produktu

Eurol Ultrance VA 0W-30 je long life, 'full-saps', plně syntetický motorový olej. Eurol Ultrance VA 0W-30 je univerzálně použitelný v různých Euro-4, Euro-5 a Euro-6, dieselových nebo benzínových motorech, kde je vyžadována specifikace SAE 0W-30 s ACEA A5/B5 a/nebo API SL.

Díky speciálně sestavenému balíčku aditiv Eurol Ultrance VA 0W-30 podává výkon za všech podmínek. Čistící vlastnosti Eurol Ultrance VA 0W-30 udržují motor čistý a omezují tvorbu kalů na minimum, což zajišťuje optimální funkci turba. Použitím Eurol Ultrance VA 0W-30 lze dosáhnout úspory paliva minimálně 5 % (ve srovnání s referenčním olejem SAE 15W-40) a snížení emisí. Spotřeba oleje je minimalizována díky nízkým odpařovacím vlastnostem tohoto unikátně složeného oleje.

Unikátní složení Eurol Ultrance VA 0W-30 zajišťuje snadné startování motoru při nízkých teplotách.

Eurol Ultrance VA 0W-30 lze použít pro prodloužené intervaly výměny a v silně zatížených motorech.

Eurol Ultrance VA 0W-30 je použitelný v novějších motorech Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 a D87), kde jsou vyžadovány palivově úsporné motorové oleje (ACEA A1/B1 nebo ACEA A5/B5). Eurol Ultrance VA 0W-30 lze také použít v 5válcových benzínových a dieselových motorech Volvo, kde je vyžadována specifikace Volvo VCC 95200377.

Schváleno

- API SL

Úroveň výkonu

- Volvo VCC 95200377
- ACEA A5/B5

Doporučeno pro použití

- API CF

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	hnědý	
Hustota při 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40 °C	53.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100 °C	10.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	181	ASTM D 2270
Viskozita, dynamická (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.1 wt%	ASTM D 874
Bod tuhnutí	-48 °C	ASTM D 97