

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Palivo šetrící, plně syntetický olej pro dieselové a benzínové motory

Číslo položky E100165 Verze 1.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Ultrance Blue 0W-20 je speciálně vyvinutý pro dieselové motory Ford EcoBlue, kde je vyžadován výkon Ford M2C952-A1. Může být také použit v motorech, kde jsou požadovány specifikace Ford WSS-M2C947-A/B1 a Ford WSS-M2C962-A1.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 je motorový olej s nízkou viskozitou, který přispívá k úspoře paliva, aniž by snižoval ochranu proti opotřebení, a to i při vysokých teplotách a během delších intervalů výměny. Tento produkt je vhodný nejen pro benzínové (také (T)GDI) nebo dieselové motory, ale také pro alternativní paliva jako LPG, CNG, bionaftu (B10), etanol (E85) a hybridní vozidla.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 je formulován tak, aby minimalizoval události Low Speed Pre Ignition (LSPI). Čistící vlastnosti tohoto motorového oleje zabraňují usazování v motoru a turbu.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 má stříhově stabilní složení s nízkým odpařováním a zajišťuje dobrý studený start. Tento motorový olej je vhodný pro mnoho amerických, asijských a evropských vozů, které splňují požadavky Euro 6 a omezení CO₂. Zejména: Opel, Mercedes-Benz nebo GM vozidla, kde jsou požadovány následující specifikace OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Prohlédněte si příručku nebo se podívejte na doporučení oleje u našeho produktového poradce na www.eurol.com

Schválený

- API SP
- Ford WSS-M2C952-A1
- STJLR.03.5006

Úroveň výkonu

- ACEA C5
- ACEA C6
- Dexos D
- MB 229.71
- OV 040 1547 - A20

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	41.5 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	181	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	224 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	0.8 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.