

POWERING  
PERFORMANCE

## INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

# Eurol Vitence 5W-40

**Plně syntetický motorový olej pro benzínové a dieselové motory, ACEA C3**

Číslo položky E100191 Verze 4.0 14/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Vitence 5W-40 je plně syntetický motorový olej pro použití v benzínových, LPG a dieselových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybavených částicovými filtry.

Eurol Vitence 5W-40 zajišťuje extrémně rychlý a stabilní mazací film při studeném startu a udržuje tento film při vysokých teplotách. Navíc minimalizuje tření.

Eurol Vitence 5W-40 má nízký obsah sulfátového popela a nízké úrovně fosforu a síry (tzv. "mid-SAPS" technologie).

Další testy prokázaly, že produkt splňuje specifikaci MB 229.31; tento olej je tedy nejen univerzálně použitelný pro ACEA C3 a API SP, ale také pro Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM a Renault.

Eurol Vitence 5W-40 splňuje požadavky nezávislých dílen a koncových uživatelů, kteří hledají ekonomický a palivově úsporný motorový olej pro vozidla, která již nejsou v záruce.

Navíc je Eurol Vitence 5W-40 vhodný pro použití v motorech, které jsou stále v záruce, pokud vozidlo vyžaduje olej podle standardu ACEA, v souladu s doporučeními v uživatelské příručce OEM.

Pro další pokyny se podívejte do příručky nebo vyhledejte doporučení oleje na našem produktovém poradci na [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

### Úroveň výkonu

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

### Doporučeno pro použití

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

## Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | hnědý            |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.85 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 85.2 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 14.2 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 173              | ASTM D 2270   |
| Dynamická viskozita (CCS)        | 5,831 cP         | ASTM D 5293   |
| Sulfátový popel                  | 0.8 wt%          | ASTM D 874    |
| Bod naliť                        | -45 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.