

POWERING  
PERFORMANCE

## INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

# Eurol Marilla TP 30 TBN 15

**Olej pro písty lodních motorů**

Číslo položky E100212 Verze 1.0 14/04/2025

## Informace o produktu

Eurol Marilla TP je olej pro pístové motory s kmenovým pístem pro středně rychlé diesellové motory pracující na destiláty a MDO paliva.

Řada Eurol Marilla TP je schopna neutralizovat kyseliny (aby se zabránilo korozivnímu opotřebení), zabránit tvorbě usazenin udržováním kontaminantů v suspenzi, oddělovat vodu a poskytovat dostatečnou nosnost pro ochranu částí motoru při vysokém zatížení.

Eurol Marilla TP poskytuje vynikající kontrolu spotřeby oleje, kde je problém s lakováním vložek, a zabraňuje usazeninám.

Eurol Marilla TP je doporučován pro motory pracující na destiláty s obsahem síry až do 1 %.

Eurol Marilla TP má vynikající tepelnou a oxidační stabilitu, což vede k prodloužené životnosti oleje a poskytuje ochranu proti korozi slanou vodou.

Řada Eurol Marilla TP má dobrou retenci TBN během dlouhých intervalů výměny a splňuje výkonnostní požadavky API CF.

Eurol B.V. doporučuje uživateli pravidelně sledovat TBN (přibližně každých 1000 hodin), aby se zajistilo, že TBN neklesne na úroveň poloviny původní hodnoty. Vyčerpání TBN závisí na několika faktorech, jako je teplota oleje v jímce (objem) a obsah síry v palivu. Laboratoř Eurol R&D může poradit ohledně testovacích metod a jakýchkoli potřebných dalších opatření.

## Úroveň výkonu

- API CF

## Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                 | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| barva                            | hnědý            |               |
| Hustota při 20°C                 | 0.88 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40°C  | 93.6 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100°C | 11.0 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                 | 102              | ASTM D 2270   |
| Bod vzplanutí                    | 200 °C           | ASTM D 92     |
| Bod nalití                       | -12 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.