

POWERING  
PERFORMANCE

## INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

# Eurol Evolence 5W-30 GN III

Číslo položky E100216 Verze 4.0 07/07/2026

## Informace o produktu

Eurol Evolence 5W-30 GN III je plně syntetický motorový olej pro moderní americké a asijské benzínové motory v osobních automobilech, SUV a dodávkách. Eurol Evolence 5W-30 GN III je vhodný pro motory s turbodmychadlem, přímým vstřikováním a katalyzátory, kde jsou požadovány Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A a API SP-RC.

Olej je kompatibilní s benzínem (včetně E85), LPG a CNG a poskytuje spolehlivé mazání za různých provozních podmínek.

Eurol Evolence 5W-30 GN III podporuje úsporu paliva, ochranu turbodmychadel a optimální fungování systémů kontroly emisí. Kromě toho nabízí Eurol Evolence 5W-30 GN III silnou ochranu proti opotřebení, usazeninám a LSPI v moderních GDI/TGDI motorech. Eurol Evolence 5W-30 GN III je zpětně kompatibilní s API SP a ILSAC GF-5.

## Výhody produktu

- Úspora paliva a efektivní chod motoru
- Vynikající ochrana proti opotřebení a usazeninám
- Chrání proti LSPI v moderních GDI/TGDI motorech
- Optimální ochrana turbodmychadel a emisních systémů
- Široké použití díky kompatibilitě s různými palivy

## Úroveň výkonu

- API SP-RC
- GM 4718M
- Dexos 1 Gen 3
- Dexos 1 Gen 2
- GM 6094M
- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1
- ILSAC GF-6A

## Fyzikální vlastnosti

| Charakteristický                  | Hodnota/Výsledek | Standard ASTM |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Barva                             | oranžový         |               |
| Hustota při 20 °C                 | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viskozita, kinematická při 40 °C  | 60.3 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozita, kinematická při 100 °C | 10.8 cSt         | ASTM D 445    |
| Viskozitní index                  | 172              | ASTM D 2270   |
| Viskozita, dynamická (CCS)        | 3,896 cP         | ASTM D 5293   |
| Bod vzplanutí                     | 230 °C           | ASTM D 92     |
| Sulfátový popel                   | 0.7 wt%          | ASTM D 874    |
| Bod tuhnutí                       | -42 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.