

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Evolence 0W-40

Číslo položky E100233 Verze 1.0 04/08/2025

Úroveň výkonu

- API SP
- GM dexos 1 Gen 2

Doporučeno pro použití

- GM dexos R

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	oranžový	
Hustota při 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40 °C	81.9 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100 °C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	187	ASTM D 2270
Viskozita, dynamická (CCS)	4,796 cP	ASTM D 5293
Bod vzplanutí	229 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	0.9 wt%	ASTM D 874
Bod tuhnutí	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.