

Eurol Monograde HDS SAE 40

Minerální motorový olej pro dieselové motory

Číslo položky E101275 Verze 3.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol HDS SF/CF SAE 40 je speciálně vyvinutý pro lehce až těžce zatížené benzínové motory, dieselové motory s turbem i bez něj a stacionární motory. Tento olej je také vhodný pro dieselové motory, které pracují s vyšším obsahem síry (až 0,5%).

Eurol HDS SF/CF SAE 40 má silné čistící a ochranné schopnosti. Tím zabraňuje tvorbě uhlíkových usazenin a nánosů na písty, ventily a ve spalovacích prostorech.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení, korozi, kalům a tvorbě pěny, přičemž zůstává stabilní i při vysokých teplotách a zabraňuje zahušťování oleje.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 také splňuje normu API CF-2, která je předepsána pro dvoutaktní dieselové motory, zejména ty od Detroit Diesel.

Upozorňujeme, že kvůli přítomnosti zinkových aditiv se tento olej nedoporučuje pro použití v motorech se stříbrnými součástmi.

Úroveň výkonu

- ACEA E2
- API CF-2
- API CF-4
- API SF/CF
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Doporučeno pro použití

- CCMC G2/D1

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	150.1 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	98.0	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	246 °C	ASTM D 92
Sulfátový popel	1.4 wt%	ASTM D 874
Bod nalití	-24 °C	ASTM D 97