



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Altrack 10W-30 STOU

Univerzální minerální traktorový olej pro motor a převodovku

Číslo položky E105075 Verze 4.0 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Altrack 10W-30 STOU je univerzální multigrádní traktorový olej (Super Tractor Oil Universal), který je vyvinut pro použití jak v motoru, tak v převodovce a hydraulickém systému. Zajišťuje perfektní studený start, snižuje tření a udržuje motor čistý.

Eurol Altrack 10W-30 STOU je vhodný pro traktory s v oleji ponořenými kotoučovými brzdami, tzv. 'mokré brzdy', a může být používán po celý rok. Tím se předchází chybám a šetří se skladovací prostor.

Eurol Altrack 10W-30 STOU nabízí optimální interval výměny, což z něj činí ekonomický produkt pro použití a údržbu. Nezpůsobuje problémy při výměně hydraulických nástrojů.

Eurol Altrack 10W-30 STOU poskytuje vynikající ochranu proti oxidaci, korozi a opotřebení, a to i při extrémně vysokém zatížení, jaké se vyskytuje v převodovkách. Detergentní a disperzní aditiva udržují olej a systém bez nadměrných a nežádoucích nečistot.

Úroveň výkonu

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MB 228.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D

Doporučeno pro použití

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Altrack 10W-30 STOU

Univerzální minerální traktorový olej pro motor a převodovku

Číslo položky E105075 Verze 4.0 14/04/2025

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	68.9 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	146	ASTM D 2270
Dynamická viskozita (CCS)	5,571 cP	ASTM D 5293
Bod nalití	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.