

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Hykrol JD 68

UTTO pro převodovky, spojky, koncové pohony a mokré brzdy

Číslo položky E105820 Verze 5.1 14/04/2025

Informace o produktu

Eurol Hykrol JD 68 je speciálně vyvinut pro převodovky kombinovaných zemních a zemědělských strojů, kapalinové spojky, posilovače řízení a měniče momentu.

Eurol Hykrol JD 68 má velmi příznivou třecí charakteristiku, díky čemuž je ideální pro systémy "wet brake" (mokré brzdy) po celý rok. Zabraňuje takzvanému 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 má vysoký viskozitní index, velmi silný olejový film, dobré EP a proti opotřebení vlastnosti. Nabízí dobrou odolnost proti korozi, oxidaci a tvorbě pěny a má dlouhou životnost.

Schválený

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Úroveň výkonu

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K

Doporučeno pro použití

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410B/-434B/-540B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	153	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	210 °C	ASTM D 92
Bod naliť	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.