



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunkční UTTO olej pro převodovky, hydrauliku a mokré brzdové systémy v zemědělských a stavebních strojích.

Číslo položky E105821 Verze 3.0 01/06/2026

Informace o produktu

Eurol Hykrol FA 10W-30 je vysoce kvalitní UTTO olej (Universal Tractor Transmission Oil) pro převodovky, hydraulické systémy a mokré brzdy v zemědělských a stavebních strojích. Olej poskytuje vynikající ochranu proti opotřebením, zabráňuje stick-slip efektu v mokřích brzdových systémech a podporuje spolehlivý výkon za náročných pracovních podmínek.

Eurol Hykrol FA 10W-30 je vyvinut pro kombinované převodové a hydraulické systémy v traktorech, zemědělských strojích a stavebních zařízeních. Díky pečlivě vyvážené aditivní technologii poskytuje tento UTTO olej vynikající třecí vlastnosti, což účinně snižuje vibrace a hluk v mokřích brzdových systémech.

Vysoký viskozitní index podporuje stabilní mazací účinek při nízkých i vysokých teplotách. Kromě toho olej chrání proti opotřebením, korozi, oxidaci a tvorbě pěny, což přispívá k dlouhé životnosti komponentů a spolehlivému výkonu při vysokém zatížení.

Výhody produktu

- Zabraňuje stick-slip a hluku v mokřích brzdových systémech
- Vynikající ochrana proti opotřebením a korozi
- Vysoký viskozitní index pro stabilní výkon při různých teplotách
- Dobrá ochrana proti oxidaci a tvorbě pěny
- Široké použití v převodových a hydraulických aplikacích

Použití

- Převodovky traktorů, buldozerů a zemědělských strojů
- Stroje s mokřimi brzdovými systémy
- Aplikace, pro které je předepsán Fendt CVT FWN 81001

Návod k použití

- Použití podle pokynů výrobce stroje
- Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a měňte podle doporučených intervalů údržby
- Vhodné pro kombinované převodové a hydraulické systémy

Úroveň výkonu

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunkční UTTO olej pro převodovky, hydrauliku a mokré brzdové systémy v zemědělských a stavebních strojích.

Číslo položky E105821 Verze 3.0 01/06/2026

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	179	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	210 °C	ASTM D 92
Bod tuhnutí	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.