

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Plně syntetický olej pro manuální převodovky a koncové pohony

Číslo položky E110076 Verze 4.3 15/04/2025

Informace o produktu

Eurol Fultrasyn 75W-90 je plně syntetický, univerzální převodový olej, který lze použít jak v manuálních převodovkách, tak v koncových pohonech, kde je předepsána kvalita GL-3, GL-4 nebo GL-5. Díky tomu nabízí tento olej vynikající možnost racionalizace.

Eurol Fultrasyn 75W-90 je plně syntetický olej, který lze použít v celém pohonném ústrojí a obsahuje speciálně vyvinuté přísady, které snižují spotřebu paliva a eliminují problémy s řazením.

Eurol Fultrasyn 75W-90 je velmi dobře kompatibilní se synchronizací a zajišťuje plynulé řazení, i při velmi nízkých teplotách.

Díky tomuto jedinečnému složení se nejen minimalizuje opotřebení, ale také koroze a tvorba pěny, zatímco i při zvýšených teplotách je olej chráněn proti tepelné oxidaci. Eurol Fultrasyn 75W-90 má vynikající schopnost absorbovat tlak, který zvládá velmi vysoké zatížení a vibrace. Snížení viskozity v důsledku vysokého zatížení je pouze nepatrné, takže tento olej zaručuje správnou viskozitu i při prodloužených intervalech výměny.

Úroveň výkonu

- API GL 4/5
- API MT-1

Doporučeno pro použití

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- DTFR 13B110 (MB 235.11)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/
17B/19C/21B

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Žlutý	
Hustota při 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	185	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	230 °C	ASTM D 92
Bod naliť	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analyzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.