

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Transfluid STF

Syntetický převodový olej pro převodovky s problémy s řazením

Číslo položky E113667 Verze 1.2 15/04/2025

Informace o produktu

Eurol Transfluid STF je syntetický převodový olej (na bázi PAO), speciálně vyvinutý pro obtížně fungující manuální převodovky, stejně jako pro automatické převodovky.

Eurol Transfluid STF zajišťuje, že převodovka zůstává snadno řaditelná při všech běžných okolních teplotách, aniž by docházelo k zbytečnému tření. Kromě svých dobrých EP-vlastností má také vlastnosti šetřící palivo.

Eurol Transfluid STF je zcela bezpečný pro všechny běžné těsnicí materiály. Díky nízkému bodu tuhnutí a vysokému VI může být tento olej použit v širokém teplotním rozsahu.

Díky své vynikající oxidační a tepelné stabilitě si Eurol Transfluid STF zachovává své vynikající vlastnosti. Také hluk převodovky je v mnoha případech drasticky snížen a řazení probíhá mnohem hladčeji.

Unikátní kombinace syntetických základových olejů (PAO) a nejmodernějších aditiv zaručuje bezproblémové univerzální použití jak v manuálních, tak v automatických převodovkách.

Speciální zlepšovače tření zajišťují, že speciální třecí charakteristiky se ani po velmi dlouhé době nemění.

Tento olej není vhodný pro aplikace, kde je předepsán API GL-5.

Úroveň výkonu

- API GL-4
- MIL-L-2105

Doporučeno pro použití

- Allison C-4
- ATF LT 71141
- BMW LT-2
- Caterpillar TO-2
- DTFR 13B150 (MB 235.4)/DTFR 13B170 (MB 235.5)/MB 235.10
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- MB 236.1 - 236.11
- Renault DPO Gearbox
- Voith G607/G1363, Renk Dromat
- VW G 052 162
- ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A /11B /14B/17C

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	40.4 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	8.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	191	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	198 °C	ASTM D 92
Bod naliť	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analyzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.