

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Eurax EP ISO-VG 46

Mazivo pro pneumatické nářadí

Číslo položky E119850 Verze 1.0 15/04/2025

Informace o produktu

Eurol Eurax EP je speciální olej formulovaný z vysoce kvalitních základových olejů a vybraných aditiv pro mazání pneumatických nástrojů.

Eurol Eurax EP má vysoký viskozitní index, který zajišťuje vynikající mazání a ochranu při nízkých i vysokých pracovních teplotách.

Eurol Eurax EP obsahuje přísady proti opotřebení, které zabraňují opotřebení, zatímco Extreme Pressure aditiva absorbují vysoké tlakové zatížení, které se vyskytuje v pneumatických nástrojích. Rez a koroze jsou předcházeny díky sladěnému balíčku aditiv.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Žlutý	
Hustota při 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	46.0 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	7.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	136	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	202 °C	ASTM D 92
Bod nalití	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.