



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Thread Cutting Oil

Řezný olej

Číslo položky E120360 Verze 1.3 15/04/2025

Informace o produktu

Eurol Thread Cutting Oil je řezný olej na bázi minerálních olejů s vynikajícími vlastnostmi pro extrémní tlak. Eurol Thread Cutting Oil je vyvinut pro obrábění vysoce kvalitních ocelových drátů.

Eurol Thread Cutting Oil obsahuje látky, které pod vlivem vysokých tlaků tvoří polotuhý mazací film. To zabraňuje svařování obráběných materiálů.

Eurol Thread Cutting Oil může způsobit změnu barvy slitin mědi.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.