



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol SSH 15

Bezchlorová řezná kapalina pro použití v mlhových systémech

Číslo položky E120595 Verze 1.0 15/04/2025

Informace o produktu

Eurol SSH 15 je řezná kapalina založená na syntetických hydroxylových sloučeninách s vysokou molekulovou hmotností.

Není mísitelný s vodou. Produkt neobsahuje minerální olej, je bez chlóru a je biologicky odbouratelný.

Eurol SSH 15 je obzvláště vhodný pro mlhové systémy. Používá se neředěný při obrábění mědi, oceli a speciálně pro hliníkové slitiny. Tvorba otřepů během obrábění je s tímto produktem zabráněna. Díky dobré oxidační stabilitě může být produkt také použit v cirkulačních systémech.

Eurol SSH 15 je také vhodný pro neobráběcí operace.

Eurol SSH 15 je skladovatelný minimálně 12 měsíců při teplotách mezi 5°C a 45°C. WGK třída 1.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	světle žlutý	
Hustota při 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.