



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Číslo položky E125422 Verze 1.1 07/07/2026

Úroveň výkonu

- DIN 51517/3 (CLP)
- AGMA 9005/E02
- AISE (US Steel) 224
- ISO 12925-1 CKD
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40 °C	222.0 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100 °C	19.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	100	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	253 °C	ASTM D 92
Bod tuhnutí	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.