

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Číslo položky E125448 Verze 1.0 26/03/2026

Informace o produktu

Eurol Chainsaw Oil Nordic je složen z vysoce kvalitních základových olejů, ke kterým jsou přidány speciální aditiva zajišťující silnou přilnavost a nízký bod tuhnutí. Díky tomu zůstává olej výborně čerpatelný a efektivní při nízkých teplotách, až do -33 °C.

Eurol Chainsaw Oil Nordic se doporučuje pro mazání jak motorových, tak elektricky poháněných řetězových pil.

Olej proniká hluboko do článků a zabraňuje hromadění nečistot, prachu a písku kolem pohonu. Kromě toho chrání Eurol Chainsaw Oil Nordic řetěz před korozí.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	žlutá až hnědá	
Hustota při 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40 °C	46.4 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100 °C	7.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	132	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	220 °C	ASTM D 92
Bod tuhnutí	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.