

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Chainsaw Oil AK 100

Minerální silně přílnavý olej na řetězové pily

Číslo položky E125451 Verze 2.0 25/04/2025

Informace o produktu

Eurol Kettingzaagolie AK 100 je složen z vysoce kvalitních minerálních základových olejů s přidáním speciálních aditiv, která zajišťují, že olej má vysokou přílnavost.

Eurol Kettingzaagolie AK 100 se doporučuje pro mazání jak motorových řetězových pil, tak i elektricky poháněných řetězových pil.

Eurol Kettingzaagolie AK 100 proniká hluboko do článků, neodkapává ani nestříká z řetězu a zabraňuje zbytečnému hromadění nečistot, prachu a písku kolem pohonu. Dále tento olej chrání řetěz proti korozi.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	102.3 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	11.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	95.0	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	233 °C	ASTM D 92
Bod naliť	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.