

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Gear Oil EP

převodový olej s vysokou tlakovou odolností

Číslo položky E126207 Verze 1.3 25/04/2025

Informace o produktu

Eurol Gear Oil EP je produkt pro mazání ozubených převodů. Eurol Gear Oil EP je vyroben s minerálním olejem a dobře vyváženým balíčkem aditiv.

Eurol Gear Oil EP zajišťuje stabilní mazání za nejrůznějších podmínek a při těžkých rázových zatíženích.

Eurol Gear Oil EP není vhodný pro systémy, kde se používá také měď.

Úroveň výkonu

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Doporučeno pro použití

- Mack GO-G

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	hnědý	
Hustota při 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	136.9 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	100	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	244 °C	ASTM D 92
Bod nalití	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.