



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Demoulding Oil

Číslo položky E401470 Verze 1.1 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Demoulding olej je bez dusitanů a používá se pro uvolňování dřevěných bednění. Lze jej aplikovat pomocí válečků, štětců nebo rozprašováním. Eurol Demoulding olej se používá čistý. Vzhledem ke stabilitě produktu by měl být použit do jednoho roku.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	světle hnědá	
Hustota při 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.