



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Antifreeze XL

Univerzální Longlife nemrznoucí směs

Číslo položky E503151 Verze 1.1 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Antivries XL je univerzální dlouhoživotnostní chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu a organických inhibitorů koroze (bez silikátů). Tato speciální technologie je mísitelná s většinou druhů chladicích kapalin, aniž by se tvořily usazeniny a byla narušena chladicí účinnost.

Eurol Antivries XL je mísitelný se všemi komerčními druhy chladicích kapalin na bázi monoethylenglykolu, včetně Volkswagen a Renault.

Eurol Antivries XL zabraňuje nepříjemné tvorbě vápenatých usazenin a poskytuje vynikající ochranu proti kavitaci. Navíc chrání proti korozi všech kovů v chladicím systému.

Eurol Antivries XL je bez obsahu dusitanů, aminů, borátů, fosfátů, dusičnanů a silikátů, a tím přispívá k čistšímu životnímu prostředí. Eurol Antivries XL je zcela bezpečný pro gumy, plasty, kovy a hliník nebo jejich slitiny.

Eurol Antivries XL je moderní chladicí kapalina pro vodou chlazené spalovací motory a chrání chladicí systém, když je smíchán s vodou v poměru 50:50 obj.%, proti zamrznutí až do -36°C. Při poměru 40:60 obj.% (antifreeze:voda) je dosaženo mrazuvzdornosti -26°C. Směs s více než 67 obj.% Antifreeze se nedoporučuje.

Tabulka ochrany proti mrazu

Antifreeze (% ve vodě) Ochrana proti mrazu (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Úroveň výkonu

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Antifreeze XL

Univerzální Longlife nemrznoucí směs

Číslo položky E503151 Verze 1.1 16/04/2025

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Bezbarvý	
Hustota při 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.