

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Antifreeze GLX

Silikaátová longlife nemrznoucí směs TL-VW 774 F (G12+)

Číslo položky E503152 Verze 1.1 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Antifreeze GLX je nová generace nemrznoucí směsi na bázi monoethylenglykolu, která využívá patentovanou technologii bez silikátů na bázi karboxylových kyselin. Tato technologie je známá pod názvem OAT (Organic Acid Technology).

Eurol Antifreeze GLX zabraňuje nepříjemné tvorbě vápenatých usazenin a poskytuje vynikající ochranu proti kavitaci. Navíc chrání proti korozi všech kovů v chladicím systému, zejména hliníku a železných slitin.

Eurol Antifreeze GLX je bez obsahu dusitanů, aminů, borátů, fosfátů, dusičnanů a silikátů, a tím přispívá k čistšímu životnímu prostředí.

Eurol Antifreeze GLX je zcela bezpečný pro gumy, plasty, kovy a hliník nebo jejich slitiny.

Eurol Antifreeze GLX je moderní chladicí kapalina pro vodou chlazené spalovací motory a chrání chladicí systém, když je smíchána v poměru 50:50 obj.% s vodou, proti zamrznutí až do -36°C. Při poměru 40:60 obj.% (Antifreeze:Voda) je dosaženo mrazuvzdornosti -26°C. Směs s více než 67 obj.% Antifreeze se nedoporučuje.

Tabulka mrazuvzdornosti

Antifreeze (% ve vodě)	Mrazuvzdornost (°C)
25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Úroveň výkonu

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	růžový	
Hustota při 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.