



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Coolant -36°C G11

Trvanlivá chladicí kapalina pro VW G11

Číslo položky E504010 Verze 1.3 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Coolant -36°C G11 se doporučuje pro použití v chladicích systémech kapalinou chlazených automobilových a průmyslových motorů s vnitřním spalováním.

Eurol Coolant -36°C G11 chrání jak hliníkové, tak ocelové motory automobilů, nákladních vozidel a autobusů před korozi a mrazem. Obsahuje směs inhibitorů, které poskytují ochranu proti korozi motorových součástí, jako jsou chladič, blok válců a vodní čerpadlo. Eurol Coolant -36°C G11 nabízí celoroční ochranu proti mrazu a korozi. Ředění vodou se nedoporučuje.

Bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Zelený	
Hustota při 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	111 °C	ASTM D 92
Ochrana proti mrazu	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.