



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Coolant -26°C BS 6580

Splňuje normu BS 6580, vhodné pro otevřené a uzavřené chladicí systémy

Číslo položky E504100 Verze 1.0 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Coolant -26 je médium speciálně vyvinuté pro otevřené a uzavřené chladicí systémy podle moderních požadavků evropských výrobců automobilů. Eurol Coolant -26 je také použitelný pro systémy přenosu tepla a ústřední topení.

Eurol Coolant -26 zabraňuje nepříjemné tvorbě vápenatých usazenin, korozi, tvorbě pěny, kalu a únikům. Neovlivňuje gumy, plasty, kovy ani hliník či slitiny.

Eurol Coolant -26 poskytuje trvalou zaručenou ochranu proti mrazu do -26°C a musí být používán neředěný, tedy nikdy nedoplňovat vodou.

Eurol Coolant -26 je bez obsahu dusitanů, aminů a fosfátů.

Úroveň výkonu

- ASTM D3306
- BS 6580

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Modrý	
Hustota při 20°C	1.05 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	111 °C	ASTM D 92
Ochrana proti mrazu	-26.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.5	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.