



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Skala 05 Lube Spray 400ML

Mazivo pro silně zatížené otevřené ozubené převody

Číslo položky E701170 Verze 1.2

Informace o produktu

Eurol Skala 05 Lube Spray je vysoce kvalitní průmyslové mazivo pro vysoce zatížená ložiska a otevřené ozubené převody.

Eurol Skala 05 Lube Spray je bez obsahu bitumenu a je mimořádně vhodný pro valivá a kluzná ložiska.

Zn-Technologie vyvinutá společností Eurol poskytuje tomuto mazivu velmi dobré antikorozi a vodoodpudivé vlastnosti.

Před každým použitím důkladně protřepejte nádobu, minimálně 10 sekund. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20 cm na ošetřovaný předmět. Naneste v požadovaném množství.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Vysoce hořlavý.

Eurol Skala 05 Lube Spray má trvanlivost 3 roky v chladném a suchém prostředí s minimální teplotou +5°C a maximální +25°C.

Vlastnost/test	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	světle hnědá	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.