

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silic

Silikonová brzdová kapalina pro veterány/go-karty/Harley Davidson

Číslo položky E801550 Verze 1.2 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Brzdová kapalina DOT 5 je brzdová kapalina na bázi silikonu. Má široký teplotní rozsah od -55°C do více než +260°C a zajišťuje optimální funkci brzdového systému při nízkých teplotách.

Eurol Brzdová kapalina DOT 5 může být bezpečně použita v hydraulických brzdových a spojkových systémech automobilů, (závodních) motocyklů (Harley Davidson), motokár, veteránů a průmyslových aplikací.

Eurol Brzdová kapalina DOT 5 pomáhá předcházet korozi a poskytuje vynikající mazání gumovým těsněním a kovům, čímž prodlužuje životnost brzdového systému.

Pozn.: Starou brzdovou kapalinu důkladně odstranit ze systému.

Eurol Brzdová kapalina DOT 5 nikdy nemíchat s jinými brzdovými kapalinami.

Eurol Brzdová kapalina DOT 5 není vhodná pro automobily Citroën.

Úroveň výkonu

- FMVSS 116 DOT 5
- MIL-PRF-46176B

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	Nachová	
Hustota při 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 100°C	13.9 cSt	ASTM D 445
Bod vzplanutí	200 °C	ASTM D 92
Bod tání	-50.0	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.