

Eurol Transmission Stop Leak

Aditivum do oleje k odstranění úniků oleje z převodovky

Číslo položky E802320 Verze 1.0 16/04/2025

Informace o produktu

Eurol Transmission Stop Leak je aditivum vyvinuté pro zvětšení a revitalizaci těsnění a o-kroužků, aby se zastavily úniky v automatických převodovkách.

Eurol Transmission Stop Leak zabraňuje dalším únikům, aby se předešlo nízké hladině oleje, stejně jako kontaminaci půdy nebo podzemní vody.

Eurol Transmission Stop Leak neobsahuje žádná rozpouštědla ani pevné látky a nejenže zvětšuje těsnění a o-kroužky, ale udržuje je elastické.

Eurol Transmission Stop Leak je mísitelný se všemi minerálními a syntetickými ATF oleji.

Doporučuje se použít 250ml plechovku Eurol Transmission Stop Leak pro 8L až 10L ATF (cca 25ml/l). Ujistěte se, že není překročena maximální hladina oleje, a to odečtením z měrky oleje. Po přidání aditiva nechte motor běžet na volnoběh 10 minut, aby došlo k dobrému promíchání s olejem.

Nedoporučuje se používat Eurol Transmission Stop Leak při velkém úniku z převodovky. Při extrémním úniku se doporučuje zjistit příčinu (např. prasklé těsnění) a přijmout potřebná opatření.

Před použitím si přečtěte pokyny na obalu a v případě dotazů kontaktujte svého distributora nebo svého kontaktního zástupce ve společnosti Eurol. Ohledně skladování a trvanlivosti se obraťte na bezpečnostní list Eurol Transmission Stop Leak.

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	oranžový	
Hustota při 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	103	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	120 °C	ASTM D 92
Bod nalití	-27 °C	ASTM D 97