

POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Lithium Grease EP 000

Centrální mazivo, snadno čerpatelné

Číslo položky E901005 Verze 3.2 04/08/2025

Informace o produktu

Eurol Lithium Grease EP 000 je vysoce kvalitní mazivo s EP přísadami. Bylo speciálně vyvinuto pro nákladní automobily a autobusy vybavené centrálním mazacím systémem.

Eurol Lithium Grease EP 000 je polotekuté a homogenní složení, což umožňuje snadné čerpání. Navíc má dobré antikorozi a antioxidační vlastnosti.

Eurol Lithium Grease EP 000 obsahuje vlastnosti Extreme Pressure, díky čemuž je odolné vůči vysokým tlakům a rázovým zatížením.

Úroveň výkonu

- DIN GP000H-30
- ISO-L-XC(F)BCB000

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	žlutá až hnědá	
Provozní teplota	°C Min: -30 Max: 100 °C	
Viskozita základového oleje	190 cSt	ASTM D 445
Hustota při 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Bod skápnutí	160.0 °C	IP 396
Typ základního oleje	Mineral	
Typ zahušťovadla	Lithium	
NLGI konzistence	000	
4-kuličkové zatížení při svařování	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.