

Eurol Marine Grease EP 2/3

Mazivo pro lodní šroubové hřídele a další mazací body pro námořní dopravu

Číslo položky E901160 Verze 3.3 04/08/2025

Informace o produktu

Eurol Marine Grease je mazivo na bázi vysoko rafinovaných základových olejů s vysokou viskozitou. Bylo vyvinuto pro aplikace, kde jsou mazací body vystaveny vodě. Toto mazivo překonává vodoodpudivé vlastnosti vápníkových mýdel a má vynikající mechanickou stabilitu lithného maziva.

Eurol Marine Grease má dobrou ochranu proti korozii, vynikající EP-vlastnosti a dobrou odolnost proti oxidaci. Je snadno čerpatelné v mazacích pumpách a nepoškozuje gumu. Překonává tradiční vápníková maziva, pokud jde o teplotní rozsah.

Eurol Marine Grease má samozřejmě vynikající vodoodpudivé vlastnosti jak pro sladkou, tak pro slanou vodu. Díky tomu je vhodné pro všechny mazací body na palubě lodí, stejně jako pro kluzná, valivá a kuličková ložiska.

Úroveň výkonu

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	hnědý	
Provozní teplota	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Viskozita základového oleje	465 cSt	ASTM D 445
Hustota při 20°C	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Bod vzplanutí	150 °C	ASTM D 92
Bod skápnutí	180.0 °C	IP 396
Typ základního oleje	Mineral	
Typ zahušťovadla	Calcium Lithium	
NLGI konzistence	2-3	
4-kuličkové zatížení při svařování	320.0 kg	ASTM D 2596