



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Víceúčelové mazivo pro válečková a kuličková ložiska

Číslo položky E901210 Verze 2.1 17/04/2025

Informace o produktu

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 je speciálně vyvinutý pro mazání válečkových a kuličkových ložisek motorů, mopedů a jízdních kol.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 je vodoodpudivý a poskytuje dobrou odolnost proti oxidaci. Navíc má perfektní těsnicí vlastnosti a dobrou mechanickou stabilitu.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 omezuje opotřebení ložisek na minimum díky své vysoké přilnavosti a chrání součásti proti korozi.

Úroveň výkonu

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
barva	světle žlutý	
Viskozita základního oleje	110 cSt	ASTM D 445
Hustota při 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Bod skápnutí	180.0 °C	IP 396
Typ základního oleje	Mineral	
Typ zahušťovadla	Lithium	
Konzistence NLGI	2	
4-kuličkové zatížení při svařování	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.