



POWERING
PERFORMANCE

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Eurol Super Lite 5W-20

Číslo položky V199131031 Verze 5.0 16/07/2025

Úroveň výkonu

- API CF
- API SP

Fyzikální vlastnosti

Charakteristický	Hodnota/Výsledek	Standard ASTM
Barva	oranžový	
Hustota při 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozita, kinematická při 40 °C	47.8 cSt	ASTM D 445
Viskozita, kinematická při 100 °C	8.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitní index	163	ASTM D 2270
Viskozita, dynamická (CCS)	3,431 cP	ASTM D 5293
Sulfátový popel	0.9 wt%	ASTM D 874
Bod tuhnutí	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nizozemsko, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o vlastnostech produktu a možných aplikacích produktů Eurol. Informace v tomto dokumentu se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit z důvodu probíhajícího výzkumu a vývoje produktů. Data analýzy v tomto listu obsahují typické hodnoty. Drobné odchylky, které se mohou vyskytnout během běžného výrobního procesu produktu, neovlivní kvalitu produktu. Přestože byl tento informační list sestaven s velkou pečlivostí, společnost Eurol nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z neúplnosti a/nebo nepřesností v textu. Vždy doporučujeme dodržovat pokyny výrobce. Zde poskytnuté překlady jsou vytvořeny pomocí ChatGPT, což je jazykový model AI vyvinutý společností OpenAI. I když se snažíme dodávat přesné a užitečné překlady, nemůžeme zaručit, že všechny překlady jsou bez chyb nebo vždy zachycují správný kontext a nuance.