

Eurol Vitence 5W-30

Brændstofbesparende motorolie til benzin- og dieselmotorer, ACEA C3/C2

Artikel nummer E100035 Version 3.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Vitence 5W-30 er en fuldsyntetisk motorolie til brug i benzin-, LPG- og dieselmotorer i personbiler og lette erhvervskøretøjer, udstyret med partikelfiltre.

Eurol Vitence 5W-30 sikrer en ekstremt hurtig og stabil smørefilm ved koldstart og bevarer denne film ved høje temperaturer. Desuden reducerer det friktionen til et minimum.

Eurol Vitence 5W-30 har et lavt indhold af sulfateret aske og også lave niveauer af fosfor og svovl (såkaldt "mid-SAPS"-teknologi).

Yderligere tests har vist, at produktet opfylder specifikationen MB 229.31; denne olie er derfor ikke kun universelt anvendelig til ACEA C2/C3 og API SN, men også til Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM og Renault.

Eurol Vitence 5W-30 opfylder kravene fra uafhængige værksteder og slutbrugere, der søger en økonomisk og brændstofeffektiv motorolie til køretøjer, der ikke længere er under garanti.

Eurol Vitence 5W-30 kan også anvendes i motorer, hvor Dexos 2/Dexos D ydeevne er påkrævet. Desuden er Eurol Vitence 5W-30 egnet til brug i motorer, der stadig er under garanti, når et køretøj kræver en ACEA-standardolie, i overensstemmelse med anbefalingerne i OEM-brugervejledningen.

For yderligere vejledning, se manualen eller søg olieanbefalinger på vores produktvejleder på www.eurol.com.

Præstationsniveau

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Anbefales til brug

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	166	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Flammepunkt	235 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.