



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Brændstofbesparende fuldsyntetisk olie til benzin- og dieselmotorer

Artikel nummer E100036 Version 15.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Ultrance ECO 0W-20 er en fuldsyntetisk mid SAPS motorolie til personbiler, varevogne og SUV'er, der er udstyret med efterbehandlingssystemer med eller uden turbo. Denne motorolie er bredt anvendelig og overgår specifikationsgrænserne for forskellige OEM-specifikationer.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 er en motorolie med lav viskositet, der bidrager til brændstofbesparelse uden at gå på kompromis med slidbeskyttelsen, selv ved høje temperaturer og under længere skifteintervaller. Dette produkt er ikke kun egnet til benzin- (også (T)GDI) eller dieselmotorer, men også til alternative brændstoffer som LPG, CNG, biodiesel (B10 og ethanol (E85)) og hybridkøretøjer.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 er formuleret til at minimere Low Speed Pre Ignition (LSPI) hændelser. De rensende egenskaber ved denne motorolie forhindrer aflejringer i motoren og turboen. Den fremragende termiske- og oxidationsstabilitet af denne olie sikrer en lang skifteperiode, som foreskrevet af producenten.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 har en shear-stabil sammensætning med lav fordampning og sikrer en god koldstart. Denne motorolie er ikke kun egnet til mange amerikanske og asiatiske biler, men også til europæiske biler, der opfylder Euro 6 kravene og CO₂-begrænsninger.

For visse anvendelser, såsom hyppige korte ture (taxaer, kurerer) og tunge belastninger, skal skifteintervallerne reduceres. Eurol Ultrance ECO 0W-20 kan også anvendes i motorer fra Fiat, hvor Fiat 9.55535-DM1/DSX ydeevne er påkrævet. For yderligere vejledning, se manualen eller søg olieanbefalinger på vores produktvejleder på www.eurol.com.

Fysiske egenskaber

Karakteristik	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	ravfarvet	
Massefylde ved 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	179	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	225 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.7 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.