



POWERING
PERFORMANCE

Eurol SHPD 25W-60

Mineral SHPD motorolie

Artikel nummer E100044 Version 1.1 04/08/2025

Produktinformation

Eurol SHPD 25W-60 er en robust motorolie, udviklet i overensstemmelse med de nyeste krav til olieforbrug og udstødningsemissioner, og opfylder alle nutidige kvalitetskrav for både europæiske, amerikanske og japanske diesel- og benzinolier.

Eurol SHPD 25W-60 er særdeles velegnet til tunge dieselmotorer (lastbiler), men kan også anvendes i benzin-, LPG- og lette dieselmotorer, uanset om de er udstyret med turbo og/eller katalysator og/eller common rail.

Eurol SHPD 25W-60 opfylder rigeligt de reducerede grænser for aflejringer på stempelkronen, i den øverste stempelringsrille og resten af stemplet.

På grund af sin stabilitet mod høje temperaturer og ældning, samt de stærkt rensende additiver, sikrer Eurol SHPD 25W-60, at motoren og olien forbliver i god stand.

Slid reduceres til et minimum, selv under de hårdeste forhold, så Eurol SHPD 25W-60 nemt overholder den foreskrevne udskiftningsperiode, uanset motortype.

Præstationsniveau

- API SL/CI-4

Anbefales til brug

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz QDC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Voith Class A
- Volvo VDS-3

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol SHPD 25W-60

Mineral SHPD motorolie

Artikel nummer E100044 Version 1.1 04/08/2025

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40 °C	271.3 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100 °C	24.5 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	115	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	10,872 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	198 °C	ASTM D 92
Flydepunkt	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.