

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTINFORMATIONSBLAD

# Eurol PLX 5W-40

**Fuldsyntetisk olie til benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo**

Artikel nummer E100053 Version 2.1 14/04/2025

## Produkt information

Eurol PLX 5W-40 er en fuldsyntetisk motorolie til benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette erhvervskøretøjer. Denne olie kan anvendes i biler, der er udstyret med katalysatorer, turboer og til direkte indsprøjtningsmotorer.

Eurol PLX 5W-40 danner hurtigt en stabil smørefilm under koldstart og tilbyder høj termisk stabilitet under krævende driftsforhold.

Eurol PLX 5W-40 giver ikke kun god beskyttelse mod slid, men også mod rust og korrosion, mens specielle additiver holder alle dele fri for snavs, slam og aflejringer. Eurol PLX 5W-40 tilbyder brændstofbesparende egenskaber og kan blandes med både syntetiske og mineralske motorolier.

### Præstationsniveau

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

### Anbefales til brug

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- MB 229.5

## Fysiske egenskaber

| Karakteristisk                   | Værdi/resultat | ASTM standard |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Farve                            | brun           |               |
| Densitet ved 20 °C               | 0.85 kg/l      | ASTM D 4052   |
| Viskositet, kinematisk ved 40°C  | 93.1 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositet, kinematisk ved 100°C | 15.2 cSt       | ASTM D 445    |
| Viskositetsindeks                | 173            | ASTM D 2270   |
| Viskositet, dynamisk (CCS)       | 5,067 cP       | ASTM D 5293   |
| Flammepunkt                      | 200 °C         | ASTM D 92     |
| Sulfataske                       | 1.3 wt%        | ASTM D 874    |
| Flydepunkt                       | -42 °C         | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.