

Eurol Fluence 5W-40

Volsyntetisk, mid SAPS, longlife motorolie til personbiler

Artikel nummer E100054 Version 10.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Fluence 5W-40 er en fuldsyntetisk mid SAPS olie til brug i benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette erhvervskretter. Denne olie er egnet til biler med katalysator, turbo, partikelfilter og direkte indsprjtningssystemer.

Eurol Fluence 5W-40 har et lavt niveau af sulfatasker og lave indhold af fosfor og svovl (mid SAPS teknologi). Denne olie tilbyder en ekstremt god beskyttelse mod slid og effekter af hje temperaturer under lange skifteintervaller og sportslige krselsforhold. Dette produkt er især egnet til Euro-4, 5 og 6 personbiler udstyret med partikelfiltre og trevejskatalysatorer for at sikre baredygtig ydeevne og beskyttelse.

Eurol Fluence 5W-40 beskytter motoren mod rust og korrosion, mens specielle additiver holder alle motordele rene for snavs, slam og aflejringer.

Eurol Fluence 5W-40 sikrer en ekstremt hurtig og stabil smrefilm ved koldstart og tilbyder en hje termisk stabilitet under harde driftsforhold. Denne robuste olie tilbyder brndstofbesparende egenskaber og kan blandes med bade syntetiske og mineralske motorolier.

For visse anvendelser, sdsom hyppige korte ture (taxaer, kurerer) og tunge belastninger, skal skifteintervallerne reduceres, hvilket er angivet i nogle producentforskrifter. Hvis den ndvendige kvalitet for et kretj ikke er angivet under "performance", skal man frst kontrollere anvendeligheden af denne olie i producentens forskrift eller p Eurol Product Advisor p www.eurol.com.

Godkendt

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Prastationsniveau

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Anbefales til brug

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Vardi/resultat	ASTM standard
Farve	brun	
Densitet ved 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	171	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	241 °C	ASTM D 92
Sulfataske	0.8 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid endres uden forudgaaende varsel p grund af igangvarende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske vardi. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke pvrke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, ptager Eurol sig intet ansvar for skader som fjlge af ufuldstandigheder og/eller unjagtigheder i teksten. Vi rader dig altid til at fjlge producentens anvisninger. Oversettelserne her er lavet ved hjalp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi straber efter at levere njagtige og nyttige oversettelser, kan vi ikke garantere, at alle oversettelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.