

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Fuldsyntetisk olie til benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo

Artikel nummer E100083 Version 1.0 14/04/2025

Produkt information

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 er en fuldsyntetisk motorolie til benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette erhvervskøretøjer. Denne olie kan anvendes til biler udstyret med katalysatorer, turbomotorer og til direkte brændstofindsprøjtningssystemer.

På grund af den høje viskositetsindeks sikrer olien en fremragende koldstart samt en fremragende smørefilm ved høje temperaturer, hvilket reducerer olieforbruget betydeligt.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 anvender den nyeste GR-X Technology.

GR-X Technology

For at forblive på forkant med de stigende krav til motorolier har vores topforskere taget det næste skridt i smøreolieteknologi. Designet i laboratoriet, grundigt testet under de mest ekstreme forhold: Dakar Rally, GR-X Technology sikrer den bedst mulige og langvarige beskyttelse af din motor.

Dette gør den ved at danne et næsten uforgængeligt beskyttende lag på metaloverfladen, neutralisere sure forbrændingsbiprodukter, indkapsle mikroskopiske sodpartikler og meget mere. Læs mere om GR-X Technology på vores hjemmeside.

Sikre dig denne overlegne teknologi ved at kontrollere den genkendelige grønne farve.

Præstationsniveau

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Anbefales til brug

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fysiske egenskaber

Karakteristisk	Værdi/resultat	ASTM standard
Farve	Grøn	
Densitet ved 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskositet, kinematisk ved 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskositet, kinematisk ved 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viskositetsindeks	173	ASTM D 2270
Viskositet, dynamisk (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Flammepunkt	200 °C	ASTM D 92
Sulfataske	1.3 wt%	ASTM D 874
Flydepunkt	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holland, tlf. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Dette dokument er beregnet til at informere dig om produktfunktionerne og mulige anvendelser af Eurol-produkter. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel på grund af igangværende produktforskning og -udvikling. Analysedataene i dette ark indeholder typiske værdier. Mindre afvigelser, som kan forekomme under den normale fremstillingsproces af produktet, vil ikke påvirke produktets kvalitet. Selvom dette informationsblad er blevet udarbejdet med stor omhu, påtager Eurol sig intet ansvar for skader som følge af ufuldstændigheder og/eller unøjagtigheder i teksten. Vi råder dig altid til at følge producentens anvisninger. Oversættelserne her er lavet ved hjælp af ChatGPT, en AI-sprogmodel udviklet af OpenAI. Selvom vi stræber efter at levere nøjagtige og nyttige oversættelser, kan vi ikke garantere, at alle oversættelser er fejlfrie eller altid fanger den korrekte kontekst og nuancer.